

- CALIDAD - quality - INNOVACIÓN - innovation

Ex Zona 22 CONTROL EL-MAX CE

12VDC	Sensors	12VDC	Sensors	Remote
+	S1 S2	+	S1 S2	S1 S2

3. CONEXIÓN DEL MÓDULO EL-MAX

Bornero	
1 - 2	Alimentación 230Vac del equipo.
3 - 4	Contacto de alarma normalmente abierto (230Vca 5Amp.)
5 - 6	Contacto de alarma normalmente cerrado (230Vca 5Amp.)
7 - 8 - 9	Conexión de la 1ª sonda de temperatura Pt100 - 1
10 - 11 - 12	Conexión de la 2ª sonda de temperatura Pt100 - 2
13 - 14 - 15	Conexión del detector de proximidad S1 (pareja S1 - S2).
13 - 14 - 16	Conexión del detector de proximidad S2 (pareja S1 - S2).
17 - 18 - 19	Conexión del detector de proximidad S3 (pareja S3 - S4).
17 - 18 - 20	Conexión del detector de proximidad S4 (pareja S3 - S4).
21 - 22	Control remoto de puesta en marcha (hacer un puente en caso de no utilizarlo)

4. CONDICIONES AMBIENTALES

- Uso del equipo en interior.
- Altitud hasta 2000 mts.
- Temperatura de funcionamiento de 5° a 70°
- Temperatura de almacenamiento de 5° a 70°
- Humedad relativa máxima del 80%.
- Grado de polución 2.
- En ambientes corrosivos el EL-MAX debe ir montado en armarios o cajas con protección IP55.

5. MANTENIMIENTO

- No existen partes en el equipo que sean objeto de mantenimiento preventivo o inspección por parte del usuario.
- En caso de avería, contacte con nuestro servicio técnico.

Sistema EL-MAX

EL-MAX

PT100 sonda para EL-MAX

SENSORES DE TEMPERATURA
Compuesta para colocación de 4 PT100:
- 2 para colocación en el pie
- 2 para colocación en la cabeza

S-MAX

CONTROLADOR DE DESVIÓ DE BANDA y VELOCIDAD PARA EL-MAX AUTOAJUSTABLE HASTA 60 mm.

D-1 para EL-MAX

CONTROLADOR DE PASO DE MATERIAL

PT100 sonda para EL-MAX

SENSORES DE TEMPERATURA
Compuesta para colocación de 4 PT100:
- 2 para colocación en el pie
- 2 para colocación en la cabeza

V-MAX

CONTROLADOR DE ROTACION DETECTOR DE SUBVELOCIDAD ESTANCO para EL-MAX

www.esquelax.es

SBA SINFIBANDA S.L.

+ INFO: SINFIBANDA S.L. | Pol. Ind. Los Palillos, c/ Séptima, parc 14-F - 41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
Telf: 955 63 16 12 - Fax: 955 63 15 32 | ventas@sinfibanda.com | www.sinfibanda.es

MÓDULO EL-MAX

CONTROL EL-MAX

SBA SINFIBANDA S.L.

